


Transpaleti cu cântar cu omologare CE-M

Transpaleti cu cântar cu omologare CE-M profesionali fabricat Italia, din oțel vopsit, pentru utilizare în interior și exterior,

Nr.	Denumire	Diviziune (kg)	Diviziune CE-M (kg)	Capacitate -kg-	Observatii
1.	TPWLM20M		0,5/1,/2	500/1000/2000	Noutate !
2.	TPW 6M		0.2	600	
3.	TPW 15DM		0.2/0.5	600/1500	
4.	TPW15M		0.5	1500	
5.	TPW25DM		0.5/1	1500/2500	
6.	TPW25M		1	2500	
7.	TPW20TM		0.5/1/2	500/1000/2000	

Caracteristici principale :

- Afisaj cu 17 butoane numerice/functionale în carcasă vopsită, clasa de protecție IP 54
- Afisaj LCD de mari dimensiuni cu 6 cifre de 25 mm înălțime, cu iluminare din fundal
- Construcție masivă cu carcasă din tablă de oțel groasă
- Roti de ghidare cu bandaj din cauciuc
- Roti pe furcă duble cu bandaj din vulcolan
- 4 buc. celule de măsurare de mare precizie
- Capacitate maximă : 2500 kg.
- Masa proprie . până în 120 kg.
- Dimensiuni furci : 1170 mmx550 mmx85 mm
- Acuratete : +/- 0.05 % din sarcina aplicată
- Calibrare și setare de tastatură
- Alimentare cu curent prin sursă incorporată și baterii reîncărcabile
- Timp de operare baterii : cca. 40 ore.
- Auto-oprire programabilă
- Avertizare baterie descărcată
- Dotat cu încărcător 230 Vac 50 Hz (timp de încărcare cca. 8 ore).
- Port serial bidirecțional RS232/C configurabil pentru atasare imprimantă
- Port serial bidirecțional RS232/C configurabil pentru atasare modem radio, PC sau terminal portabil

Funcții ale tastaturii :

- Zeo, Tara automată, Tipărire sau transmitere Date
- Totalizare sau contorizare
- Tara pre-programabilă, 10 valori memorabile

Funcții selectabile :

- Display simplu sau cu senzitivitate mărită de 10 ori, Net/Brut, Input/Output, Acumulare greutate (până la 10 valori), bază de date cu valori ale tarei, Contorizare, Reutate medie, conversie kg/lb., reținere, valoare maximă.

Accesorii suplimentare (rugăm solicitati pret):

- Imprimantă termică
- Modem radio
- Interfață Wi-Fi
- Memorie alibi cu dată/oră
- Data și ora
- 2 intrări și 2 ieșiri configurabile
- Construcție oțel inx
- Frâne

- Lățime furci 680 mm
- Lungime specială a furcilor : 850-1500 mm
- Capacitate : 3000 kg

